COUPSYL® WSP

پرایمر ضد آب کننده چوب COUPSYL® WSP یک ماده ضد آب کننده حلال پایه است. این ماده با نفوذ در سطوح چوبی و واکنش با سلولز چوب در حضور رطوبت محیط بدون هیچ‌گونه تغییر در رنگ و ظاهر چوب می‌تواند سطوح چوبی را ضد آب کند.

۱- موارد مصرف :

- ✓ ضد آب کردن انواع چوب های طبیعی
- ✓ ضد آب کننده سطوح چوبی و کلیه مصنوعات چوبی
- ✓ ضد آب کردن انواع نماهای چوبی

۲- ویژگی ها و مزایا

- ➢ دوام و ماندگاری بالا
- ➢ عدم تخریب بافت چوب به دلیل خنثی بودن به لحاظ شیمیایی
- ➢ محافظت از چوب در برابر عوامل میکروبی و بیولوژیکی
- ➢ افزایش مقاومت چوب در برابر شرایط جوی مختلف

۳- مشخصات فنی :

ویژگی	استاندارد	مقدار
شکل ظاهری		مایع – زرد کم رنگ
نقطه آتشگیری	ISO 13736	45 C
pH		≈ 7

۴- روش و ابزارهای مصرف :

این محصول قبل از استفاده باید به وسیله تینر به نسبت ۱ به ۲۰ رقیق گردد. بعد به وسیله تلمبه فشار پایین (تلمبه سم‌پاشی) و یا برس روی سطح اعمال شود. (جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل دستورالعمل استفاده این محصول مراجعه شود)

۵- خطرات و محدودیت‌ها :

به دلیل آب‌گریز شدن سطوحی که این مواد بر روی آن‌ها اعمال‌شده است اجرای پوشش‌های آب پایه امکان‌پذیر نیست.

۶- روش نگهداری

در ظرف اصلی و در حالت پلمپ شده در محیط خشک و کم‌نور و در دمای ۵-۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری گردد. در صورت تماس این محصول با پوست باید سریعاً با آب شسته شود. و در صورت بلع به پزشک مراجعه شود. این محصول دارای مواد تبخیر پذیر خطرناک و همچنین قابل اشتعال است.

۷- بسته‌بندی و حمل و نقل

این محصول در ظروف پلاستیکی ۱ و ۲۰ کیلوگرمی ارائه می‌شود. محصول در ظروف اصلی و به صورت پلمپ نگهداری شود.

۸- نکات:

۱- در اینجا تأکید می شود که این اطلاعات بر اساس دانش امروز ماست و الزاماً بهترین پیشنهادات نیست و لذا مشتری باید پس از انجام تست های لازم و بررسی کلیه عوامل مؤثر در محیط کار نسبت به مصرف مواد اقدام کند .

۲- برای دریافت اطلاعات بیشتر با استفاده از روش های زیر با شرکت تماس حاصل فرمایید .

اطلاعات تماس

coupleshimi@gmail.com

03137727853

03137727853

09134715667