



پرایمر آبگریز کننده COUPSYL® WRS شرکت کوپل شیمی سپاهان جهت ضد آب کردن و جلوگیری از ایجاد شوره بر روی انواع سطوح ساختمانی خصوصا سطوح آجری و گچی به کار می رود.

A. تجهیزات مورد نیاز:

- ✓ تلمبه سم پاش دستی جهت اسپری کردن پرایمر COUPSYL® WRS بر روی سطح (برای سطوح کوچک می توان از غلطک جهت آغشته کردن یکنواخت سطح استفاده کرد)
- ✓ تی دارای پد میکروفایبری جهت آغشته کردن یکنواخت سطح

B. مراحل انجام کار:

a. مرحله اول : آماده سازی و تمیز کردن سطح

در صورتی که سطح مورد نظر دچار شکستگی شده باشد و یا دارای درز و ترک باشد باید قبل از هر کاری ترمیم و بازسازی شود. همچنین اگر سطح چرب و روغنی باشد و یا بر روی سطح لکه های رنگ وجود داشته باشد باید آلودگی های روی سطح به طور کامل برداشته شوند برای این کار می توان از سند بلاست و شوینده ها و مواد چربیگیر استفاده کرد.

همچنین اگر سطح مورد نظر دارای شوره و گرد و غبار، خزه و یا جلبک باشد باید قبل از اجرا کاملا تمیز شود.

b. مرحله دوم: رقیق سازی پرایمر COUPSYL® WRS

پرایمر ضد آب کننده COUPSYL® WRS باید قبل از استفاده به نسبت ۱ به ۱۵ در آب حل گردد. برای این منظور باید پرایمر به صورت کم کم به آب اضافه شده و سپس همزده شود.

c. مرحله سوم: اسپری کردن پرایمر COUPSYL® WRS بر روی سطح

جهت پاشش این محلول بر روی سطح باید از تلمبه سمپاش دستی با حداکثر فشار ۲ بار استفاده کرد. سرعت پاشش این محلول باید با سرعت تقریبی ۱ لیتر بر دقیقه انجام شود به طوری که سطح به خوبی خیس شده و در عین حال مایع روی سطح جاری نشود. (در صورت نیاز می توان دو بار به صورت متوالی روی سطح اسپری کرد).

C. نکات مهم در اجرای کار

- ✓ جهت اسپری کردن پرایمر COUPSYL® WRS بر روی سطح حتما باید از تلمبه با فشار پایین مانند تلمبه سمپاش دستی استفاده گردد.
- ✓ اسپری کردن پرایمر COUPSYL® WRS بر روی نماها باید به دور از وزش باد و در سایه و در روزهای غیر بارانی انجام گردد.
- ✓ محلول رقیق شده COUPSYL® WRS در صورت نگهداری در دمای مناسب و ظرف دربسته و پلمپ حداقل تا یکسال قابل نگهداری و قابل مصرف می باشد.




✓ میزان COUPSYL® WRS مورد نیاز به ازای هر متر مربع از سطح، به جنس و کیفیت و میزان خلل و فرج روی سطح مورد نظر بستگی دارد.

۳- نکات:

- ۱- در اینجا تأکید می شود که این اطلاعات بر اساس دانش امروز ماست و الزاماً بهترین پیشنهادات نیست و لذا مشتری باید پس از انجام تست های لازم و بررسی کلیه عوامل مؤثر در محیط کار نسبت به مصرف مواد اقدام کند .
- ۲- برای اخذ اطلاعات بیشتر با استفاده از روش های زیر با شرکت تماس حاصل فرمایید .

راه های ارتباطی با شرکت کوپل شیمی سپاهان

 coupleshimi@gmail.com

 03132505965

 03132505965

 09134715667