



COUPSYL® WRS

COUPSYL® WRS به عنوان یک محصول آبگریز کننده می تواند جهت آبگریز کردن انواع سطوح ساختمانی ، چوبی و حتی فلزی و شیشه‌ای استفاده گردند. همچنین این محصول به دلیل داشتن خاصیت آبگریزی بالا باعث ایجاد خاصیت خود تمیز شوندگی بر روی نماهای ساختمانی می شوند. همچنین این محصول قابلیت نفوذ در انواع سطوح ساختمانی را دارد و از نفوذ آب و ایجاد شوره بر روی انواع نماهای ساختمانی جلوگیری می کند.

۱- موارد مصرف :

- ✓ ضد شوره کردن بتن ، انواع سنگ اعم از تراورتن تا سنگ گوهره ، مرمریت ، گرانیت رگه دار ، انواع آجر ، انواع موزاییک و ...
- ✓ آبگریز کننده سطوح گچی ، سیمانی ، آجری ، چوب و کلیه مصالح ساختمانی
- ✓ آبگریز کننده نماهای ساختمانی ، بندکشی سیمانی آجر و کاشی - سرامیک
- ✓ غبار گریز و ضد غبار کننده سطوح بتنی کهنه
- ✓ جلوگیری از رشد قارچ ، خزه و گل‌سنگ بر روی سطح

۲- ویژگی ها و مزایا

- قدرت نفوذ از ۵ تا ۱۰ میلی‌متر در بتن ، گچ ، آجر و ...
- آب پایه بودن و به همراه نداشتن مواد شیمیایی و حلال‌های نفتی سمی
- ایجاد خاصیت خود تمیز شوندگی
- پایدار در شرایط آب و هوایی مختلف
- اجرای بسیار آسان

۳- مشخصات فنی :

ویژگی	استاندارد	مقدار
شکل ظاهری		مایع شفاف
خلوص		≥ 99
pH		12- 14
چگالی	DIN 51757	1.3
درصد جامد		42 ± 1 wt. %



۴- روش و ابزارهای مصرف :

این محصول قبل از استفاده باید به وسیله آب مقطر به نسبت ۱ به ۱۵ رقیق گردد. بعد به وسیله تلمبه فشار پایین (تلمبه سم پاشی) و یا برس روی سطح اعمال شود. (جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل دستورات العمل استفاده این محصول مراجعه شود)

۵- خطرات و محدودیتها :

به دلیل آب گریز شدن سطوحی که این مواد بر روی آنها اعمال شده است اجرای پوشش های آب پایه امکان پذیر نیست.

۶- روش نگهداری

در ظرف اصلی و در حالت پلمپ شده در محیط خشک و کم نور و در دمای ۵-۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردد. در صورت تماس این محصول با پوست باید سریعاً با آب شسته شود. و در صورت بلع به پزشک مراجعه شود. این محلول فاقد مواد تبخیر پذیر خطرناک و همچنین غیرقابل اشتعال است.

۷- بسته بندی و حمل و نقل


این محصول در بشکه های پلاستیکی ۱ و ۲۵ کیلوگرمی ارائه می شود. به دلیل جذب دی اکسید کربن جو توسط این ماده حتماً باید این محصول در ظروف اصلی و به صورت پلمپ نگهداری شود.

۸- نکات:

- ۱- در اینجا تأکید می شود که این اطلاعات بر اساس دانش امروز ماست و الزاماً بهترین پیشنهادات نیست و لذا مشتری باید پس از انجام تست های لازم و بررسی کلیه عوامل مؤثر در محیط کار نسبت به مصرف مواد اقدام کند .
- ۲- برای دریافت اطلاعات بیشتر با استفاده از روش های زیر با شرکت تماس حاصل فرمایید .

اطلاعات تماس

coupleshimi@gmail.com

03137727853 

03137727853 

09134715667 