



محلول COUPCOAT® NAC محصولی بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن بوده و با ویژگی سختی و مقاومت عالی در برابر آب و سایر شرایط جوی نامطلوب می تواند سطحی زیبا، براق و یکنواخت بر روی نما ایجاد نماید. این محصول با آب رقیق می شود و به همین دلیل فاقد بوی نامطبوع بوده و به سهولت قابل اجرا است.

۱- موارد مصرف :

- محافظ سطوح سیمانی، آجری، بتنی و ...
- جلوگیری از رشد قارچ، خزه و گلسنگ بر روی سطح
- پوشش انواع نماهای ساختمانی
- جلوگیری از نفوذ آب به سطوح نماهای ساختمانی
- آب گریز کننده سطوح بتنی، سیمانی، آجری، چوب و کلیه مصالح ساختمانی

۲- ویژگی ها و مزایا

- ✓ قدرت چسبندگی بسیار خوب
- ✓ آب پایه بودن و به همراه نداشتن مواد شیمیایی و حلال های نفتی سمی
- ✓ ایجاد خاصیت خود تمیز شونده
- ✓ دوام و پایداری بالا در شرایط آب و هوایی مختلف
- ✓ قابل اعمال بر روی انواع سطوح ساختمانی
- ✓ غیر قابل اشتعال
- ✓ مقاومت UV بسیار بالا

۳- مشخصات فنی :

مقدار	ویژگی
مایع	شکل ظاهری
≥ 98	خلوص
۸	pH

۴- روش و ابزارهای مصرف :

کیلر را با مقدار مناسب آب رقیق کرده و آن را بر روی سطح مورد نظر بوسیله اسپری یا قلم مو اجرا نمایید.



۵- خطرات و محدودیت ها :

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید .

۶- روش نگهداری

به مدت یک سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (۳۰ °C - ۱۰) نگهداری شود .

۷- نکات:

- ۱- در اینجا تأکید می شود که این اطلاعات بر اساس دانش امروز ماست و الزاماً بهترین پیشنهادات نیست و لذا مشتری باید پس از انجام تست های لازم و بررسی کلیه عوامل مؤثر در محیط کار نسبت به مصرف مواد اقدام کند .
- ۲- برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید .

