محلول COUPCOAT® NAC محصولی بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن بوده و با ویژگی سختی و مقاومت عالی در برابر آب و سایر شرایط جوی نامطلوب می تواند سطحی زیبا ، براق و یکنواخت بر روی نما ایجاد نماید . این محصول با آب رقیق می شود و به همین دلیل فاقد بوی نامطبوع بوده و به سهولت قابل اجرا است .

A. تجهیزات موردنیاز:

- ✓ این محصول می تواند به وسیله اسپری و یا قلم مو و غلطک روی سطح اعمال شود .

B. مراحل انجام کار:

این محصول را می توان در دمای ۳۵ - ۱۰ درجه سانتی گراد و بر روی سطح تمیز ، خشک و عاری از هرگونه آلودگی اجرا شود . کیلر را با مقدار مناسب آب رقیق کرده و سپس آن را بر روی سطح مورد نظر بوسیله اسپری یا قلم مو اجرا نمایید .

C. نکات مهم در اجرای کار

- ✓ هنگام اسپری کردن محلول COUPCOAT® NAC در صورت تماس با پوست ، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حسایت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید .

- ✓ جهت اسپری کردن و استفاده از محلول COUPCOAT® NAC محلول را با آب رقیق کرده و آن را بر روی سطح مورد نظر توسط اسپری و یا قلم مو اجرا کنید .

۳- نکات:

۱- در اینجا تأکید می‌شود که این اطلاعات بر اساس دانش امروز ماست و الزاماً بهترین پیشنهادها نیست و لذا مشـــتری باید پس از انجام آزمودن‌های لازم و بررسی کلیه عوامل مؤثر در محیط کار نسبت به مصرف مواد اقدام کند .

۲- برای اخذ اطلاعات بیشتر با استفاده از روش‌های زیر با شرکت تماس حاصل فرمایید .

راه‌های ارتباطی با شرکت کوپل شیمی سپاهان

coupleshimi@gmail.com

۰۳۱۳۲۵۰۵۹۶۵

۰۳۱۳۲۵۰۵۹۶۵

۰۹۱۳۴۷۱۵۶۶۷